



PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



speziell entwickelt und getestet

für Ihre Ansprüche

Typ - AA001

Dichtgummi 60x50 grau, hohe Abriebfestigkeit
Lieferlänge : 1.400 mm

Einsatztemperatur: -20°C bis 60°C

Oberfläche:

glatte bis sehr raue Oberflächen ohne Profilierung

Verwendung:

- Heben von Betonfertigteilen, z.B. Tübbinge
- Heben von Betonfertigteilen mit raue Oberfläche (Besenstrich)
- Heben von Grob- und Feiblechen





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Typ - AA002

Dichtgummi 50x50 schwarz mit Nut 25 / 8 / 17 mm, gute Scherbelastbarkeit
Lieferlänge : 25.000 mm

Einsatztemperatur: -20°C bis 70°C

Oberflächen:

glatte Stahlbleche und
glatte Sichtbetonflächen

Verwendung:

- Heben und schwenken von Grobblechen und Pipelinerohren
- horizontales Heben Betonfertigteilen mit Sichtbetonoberfläche

Durch die Profilierung ist das Dichtgummi einfach zu installieren. Sie vermindert bei starker Querbeanspruchung eine Rissbildung im Material





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Typ - AA003

Dichtgummi 25x50 grau als Ring \varnothing 160 mm bis \varnothing 200 mm

Einsatztemperatur: -20°C bis 60°C

Oberflächen:

glatte Feibleche
Glas
Fassadenelemente

Verwendung:

- Für Standardsaugnapfe \varnothing 160 mm bis \varnothing 200 mm





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Typ - AA004

Dichtgummi 60x50 schwarz, mittelfest, gute Scherbelastbarkeit
Lieferlänge : 2.000 mm

Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C

Oberflächen:

für glatte und raue Oberflächen,
profilierte Oberflächen, z.B. Tränenbleche oder
Sichtbetonflächen mit scharfkantigen, bis zu 2 mm tiefen
Profilrillen, z.B. Rautenmuster auf Parkhausplatten

Verwendung:

- horizontales Heben von Betonfertigteilen mit Profilierung oder Elemente mit rauer Oberfläche (Besenstrich)
- Heben von Grobblechen
- Ausformen, 180° Wenden und Kippen von Betonfertigteilen





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Typ - AA005

DER DAUERBRENNER

Dichtgummi 60x50 grau mit Laminat einlage
Lieferlänge : 10.000 mm

Einsatztemperatur: -20°C bis 70°C

Oberflächen: für glatte und raue Betonoberflächen (Besenstrich)

Verwendung:

- Verlegen von Betonfertigteilen.
Die Laminatschicht gewährleistet eine höhere Dichtigkeit und somit minimalste Vakuumverluste





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Typ - AA008

Dichtgummi 60x50 schwarz, weich
Lieferlänge : 2.000 mm

Einsatztemperatur: -40°C bis 80°C

Oberflächen:

glatte Sichtbetonflächen mit scharfkantigen
2 mm tiefen Profiltrillen z.B. Rautenmuster

Verwendung:

- Verlegen von Parkhausplatten
- Verlegen von Betonfertigteilen mit rutschhemmenden Oberflächenüberzügen





PORATHHEBETECHNIK
Generation Dichtgummi



Typ - AA022

Dichtgummi 25x25 grau, weich
Lieferlänge : 25.000 mm

Einsatztemperatur: -20°C bis 50°C

Oberflächen:

Fassaden - Sandwichelemente mit profilierter Stahloberfläche

Verwendung:

- Verlegen von Fassadenelementen im Sandwichsystem





PORATHHEBETECHNIK

Generation Dichtgummi



Kleber **Vulkanisierkleber MH004, Dose 0,64 kg**

Geeignet zum Verkleben der Schneidstöße
aller unserer Dichtgummitypen

Nach unseren Tests sind alle Dichtgummitypen für alle von uns und anderen Herstellern gefertigten Vakuumsaugschalen mit Dichtgummihaltprofil aus C-Profil 30 mm x 50 mm und 28 x 15 mm bestens geeignet.

Sollten Sie nicht das richtige Produkt gefunden haben, erarbeiten wir gerne mit Ihnen und für Sie eine Spezialmischung; oder ein Dichtgummi mit anderen Profilen, z.B. mit längsnuten oder für andere C-Schienen Abmessungen als Dichtgummihaltprofil.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Individuelles Angebot, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Ihr Team der

HEBETECHNIK PORATH GmbH & Co.KG